

## Lâmpada LED AR111 15W 1585lm regulável - driver externo

### Descrição:



### Lâmpada AR111 LED 15W Dimable com Driver externo.

Chip EPISTAR SMD3030 LED. Ângulo luminoso de 30°, com fluxo luminoso de 1500 lumens e CRI > 80 Substitui QR111 de halógeno até 150 Watt. **Permite a regulação da intensidade da luz.**

- DRIVER INCLUÍDO
- 15W
- 230V
- 30°
- IP44

---

### ESPECIFICACIONES

Referencia	B1008-D
101· Tonalidade	<b>Branco natural</b>
101· Tonalidade	<b>Branco quente</b>
102· Kelvin (Kº)	<b>3000</b>
102· Kelvin (Kº)	<b>4000</b>
103· Lumens (Lm)	<b>1150</b>
104· Eficiência (Lm/w)	<b>77</b>
105· CRI	<b>80-85</b>
106· Ângulo abertura (º)	<b>30</b>
108· Tipo de LED	<b>SMD 2835</b>
109· Dimmable	<b>Sim</b>
110· Equivalência (W)	<b>100</b>
201· Potência (W)	<b>15</b>
202· Tensão Nominal (V)	<b>230V-DC</b>

---

---

203· Frequência (Hz)	<b>50 - 60</b>
204· Fator de potência (φ)	<b>0,9</b>
206· Driver	<b>Externo</b>
301· Casquilho	<b>MR16</b>
307· Dimensões (mm) LxIxh	<b>111x50</b>
310· Material	<b>Plástico</b>
311· Material difusor	<b>Plástico</b>
312· Uso Exterior	<b>Não</b>
313· IP	<b>IP20</b>
314· Intervalo de temperatura	<b>0°C ~ +40°C</b>
401· Frequência de uso	<b>Intensivo</b>
402· Vida útil (h)	<b>35000</b>
403· Tipo de eficiência energética	<b>A+</b>
404· Certificados	<b>CE</b>

---

404· Certificados	<b>ROHS</b>
405· Garantia	<b>Segundo garantia legal: 2 anos</b>
502· Uso recomendado	<b>Convencional / standard</b>

---

## DESCRIPCIÓN COMPLETA